

Absorbentes 100 % polipropileno

Ref.: HSK2112P



Datos técnicos

Presentación	caja de cartón de 15 tubulares			
Líquidos absorbidos	Hidrocarburos y derivados			
Capacidad de absorción (L):	Prueba ASTM			85
	Prueba NF T 90-360 (según CEDRE)			65
	Prueba EDANA			57
Composición (materia prima)	Polipropileno			
Calidad	-			
Gramaje total (g por m²)	-			
Textura	-			
Precortes	-			
Capa(s) de refuerzo	-			
Reverso impermeable	-			
Dimensiones (cm):	Longitud	Anchura	Altura	Diámetro
	122	-	-	7,6
Color	Blanco			
Peso (kg)	5,4			

Utilización

Los tubulares absorbentes hidrocarburos y derivados son oleófilos e hidrófobos (no absorben el agua). Su diámetro permite su colocación en los rincones más recónditos.

Ideal para:

- contener un derrame y absorber el contaminante;
- rodear, en prevención, una máquina en caso de fuga;
- un uso en el suelo, incluso en exterior cuando llueve.

CUIDADO

Los absorbentes empapados de producto absorbido deben destruirse según la normativa local vigente para la destrucción del producto absorbido

HALECO IBERIA SA (Groupe HALADJIAN)

Parque empresarial @ Sant Cugat - Av. Via Augusta 15-25

081754 San Cugat des Vallés, Barcelona España

Atención al Cliente: **93 264 39 37** - Fax: **93 264 39 38** - Email: cliente@haleco.es - www.haleco.es