



## Ficha manta DC600



### MANTA PARA SOLDADURA EN FIBRA DE VIDRIO CON UNA CARA RECUBIERTA DE POLIURETANO

Ofrecen una protección eficaz contra proyecciones producidas por trabajos de soldadura con pocas proyecciones y de corte.

Para uso en vertical o plano

La capa de poliuretano de aluminio mantiene las fibras unidas para evitar el paso de la luz y de las proyecciones.

|                                 |                                                      |                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Material:</b>                | Fibra de vidrio + PU de aluminio en una cara         |                                      |
| <b>Temperaturas de uso:</b>     | en continuo hasta 500°C<br>en pico hasta 600°C       |                                      |
| <b>Espesor:</b>                 | 0,75 mm                                              | DIN EN ISO 5084<br>DIN EN ISO 2286-3 |
| <b>Peso:</b>                    | 690 g/m <sup>2</sup>                                 | DIN EN ISO 12127                     |
| <b>Hilos/cm (Fd/cm):</b>        | urdimbre 16<br>trama 15                              | DIN EN 1049-2                        |
| <b>Cuenta de hilos (tex):</b>   | urdimbre 68<br>trama 68                              | DIN EN ISO 2060                      |
| <b>Resistencia a la rotura:</b> | 2500 N/2.5cm urdimbre<br>2200 N/2.5cm trama          | ISO 4606                             |
| <b>Color:</b>                   | plata (lado que recibe las proyecciones) y gris (PU) |                                      |

#### Tamaños disponibles:

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Rollos de 1 x 50 m | ref. DC60010   |
| Rollos de 2 x 50 m | ref. DC60020   |
| 1 x 2 m            | ref. DC6001020 |
| 2 x 2 m            | ref. DC6002020 |
| 2 x 3 m            | ref. DC6002030 |